



# Disco Rojo de Lustrado

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### 1.0 Descripción

El disco rojo es usado para lustrado y limpieza. Está fabricado con fibras de poliéster con textura semi abierta y no tejida mezclado con un adhesivo durable

### 2.0 Propiedades

Característica	Valor
Espesor	1.00 in 26 mm
Peso (Disco 16")	0.31 lb 141 gramos
Tipo de Fibra	Poliéster
Peso de la Fibra	13 oz/yd <sup>2</sup> 441 g/m <sup>2</sup>
Sistema de Mezclado	Entre cruzable a base agua
Aplicación del mezclado	Atomizado/ inmersión
Aplicación del Abrasivo	N/A
Abrasivo	N/A
Color	Rojo
Paquete	5 por caja

Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría haber pequeñas variaciones en las especificaciones y resultados. Por favor contacte a su representante de Americo en caso de duda o pregunta al respecto.

### 3.0 Uso

Este disco está diseñado para limpieza ligera y lustrado. Podrá remover marcas negras ligeras y suciedad mientras produce un alto brillo. Para uso con maquina eléctrica pulidora o restregadoras (lavadoras) automáticas. Ideal para el uso con maquinas de velocidad hasta de 800RPM.

### 4.0 Construcción

El disco rojo de lustrado esta hecho de fibras de poliéster 100% reciclado y con resinas a base de agua. Este disco ha sido diseñado para poderse utilizar por ambos lados.

### 5.0 Etiqueta

La etiqueta es para identificar claramente el producto, su medida y cantidades. La marca de Americo y marca propia están disponibles para este producto.

### 6.0 Iniciativa "Verde"

- Las fibras de poliéster utilizadas en nuestras fibras provienen 100% de material de desperdicio reciclado de consumo industrial.
- Las resinas utilizadas para el proceso de manufactura son de Látex base agua. No se utilizan resinas de Fenol-formaldehido en el proceso de mezclado de resinas.
- Los cartones y cajas de embarque contienen 45% de material reciclado.
- La planta de producción opera bajo aprobación de EPA de permiso de aire limpio.
- El tratamiento de aguas dentro de la empresa ha reducido en un 83% el flujo de desperdicio de agua.

### 7.0 Instrucciones de uso

Limpie el piso con un mop o una escoba antes de lustrar. Aplicar agua en abundancia en caso que el piso tenga suciedad saturada. Puede utilizar una solución de limpieza en spray. Lustre hasta alcanzar el brillo.

### 8.0 Cuidados del producto

Para prolongar la vida de este producto, deberá ser lavado con agua limpia a presión normal para remover suciedad. Para disolver suciedad o acabado mas saturado, el disco deberá de ser sumergido en detergente o solución de removedor diluido antes de ser enjuagado.

### 9.0 Medidas

**Medida de Disco (Diámetro) Orificio del Centro**  
OD. +/- 0.06 pulgadas

7¾ pulgadas	3.25 pulgadas
9½ pulgadas	3.25 pulgadas
10 pulgadas	3.25 pulgadas
11 pulgadas	3.25 pulgadas
12 pulgadas	3.25 pulgadas
13 pulgadas	3.25 pulgadas
14 pulgadas	3.25 pulgadas
15 pulgadas	3.25 pulgadas
16 pulgadas	3.25 pulgadas
17 pulgadas	3.25 pulgadas
18 pulgadas	3.25 pulgadas
19 pulgadas	3.25 pulgadas
20 pulgadas	3.25 pulgadas
21 pulgadas	3.25 pulgadas
22 pulgadas	3.25 pulgadas
23 pulgadas	3.25 pulgadas
24 pulgadas	3.25 pulgadas
27 pulgadas	3.25 pulgadas

#### Medida Rectangular

12 pulgadas x 18 pulgadas
14 pulgadas x 20 pulgadas
14 pulgadas x 28 pulgadas
14 pulgadas x 32 pulgadas

Medidas adicionales disponibles.

Preguntar por disponibilidad en dimensiones adicionales del diámetro del centro.

Americo Manufacturing Company, Inc.

1-800-849-6287

www.americomfg.com

© 2014

Rev. 7/11/2014  
Disco Rojo de Lustrado