



Limpiador de auto restregado/UAV

disco de auto restregado

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1.0 Descripción

El disco de restregado automático está hecho de fibras de poliéster de fabricación de textura abierta y no tejida diseñada para limpieza. Las partículas abrasivas se distribuyen completamente y se adhieren a la construcción no tejida con un adhesivo durable.

2.0 Propiedades

Característica	Valor
Espesor	1 in 26 mm
Peso	28 osy 949 gsm
Tipo de Fibra	Poliéster Reciclado
Sistema de Mezclado	Entre cruzable a base agua
Aplicación del mezclado	Atomizado/ inmersión
Aplicación del Abrasivo	Atomizado/ inmersión
Abrasivo	Si
Color	Gris
Paquete	5 por caja* *

27" (68.58 cm) también disponibles en 2 por caja.

Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría haber pequeñas variaciones en las especificaciones y resultados. Por favor contacte a su representante de Americo en caso de duda o pregunta al respecto.

3.0 Uso

Utilizar con soluciones neutrales de limpieza de pisos para eliminar suciedad y marcas negras de suelas. Este disco también se puede utilizar para limpiar pisos sucios de superficie dura, como concreto, al utilizarse con las sustancias químicas de limpieza adecuadas. Aunque este disco está diseñado para restregadoras automáticas, también es ideal para usarse en máquinas con velocidades de hasta 1500 rpm.

4.0 Construcción

El disco de auto restregado está construido con fibras de poliéster y adhesivos sintéticos que no serán afectados notablemente por el agua, detergentes y limpiadores utilizados normalmente para el mantenimiento de los pisos. Los abrasivos utilizados en este producto son sintéticos. Este disco está diseñado para ser utilizado por ambos lados.

5.0 Etiqueta

La etiqueta es para identificar claramente el producto, su medida y cantidades. La marca de Americo y marca propia están disponibles para este producto.

6.0 Iniciativas Ambientales

- Las fibras de poliéster utilizadas en nuestras fibras provienen 100% de material de desperdicio reciclado de consumo industrial.
- Las resinas utilizadas para el proceso de manufactura son de Látex base agua. No se utilizan resinas de Fenol-formaldehído en el proceso de mezclado de resinas.
- Los cartones y cajas de embarque contienen 45% de material reciclado.
- La planta de producción opera bajo aprobación de EPA de permiso de aire limpio.
- El tratamiento de aguas dentro de la empresa ha reducido en un 83% el flujo de desperdicio de agua.

7.0 Instrucciones de Uso

Utilice el disco hasta eliminar del piso la suciedad y las marcas de suelas. Levante la suciedad con un trapeador, aspiradora para líquidos o una restregadora automática. Enjuague el piso y deje secar antes de aplicar una capa de cera o de abrir al tráfico de personas. Después aplique un disco de pulido Americo para lograr un alto nivel de brillo.

8.0 Cuidados del producto

Para prolongar la vida de este producto, deberá ser lavado con agua limpia a presión normal para remover suciedad.

9.0 Medidas

Medida de Disco (Diámetro) Orificio del Centro
OD. +/- 0.06 pulgadas

11 pulgadas	3.25 pulgadas
12 pulgadas	3.25 pulgadas
13 pulgadas	3.25 pulgadas
14 pulgadas	3.25 pulgadas
15 pulgadas	3.25 pulgadas
16 pulgadas	3.25 pulgadas
17 pulgadas	3.25 pulgadas
18 pulgadas	3.25 pulgadas
19 pulgadas	3.25 pulgadas
20 pulgadas	3.25 pulgadas
21 pulgadas	3.25 pulgadas
22 pulgadas	3.25 pulgadas
23 pulgadas	3.25 pulgadas
24 pulgadas	3.25 pulgadas
27 pulgadas	3.25 pulgadas

Medidas adicionales disponibles.

Preguntar por disponibilidad en dimensiones adicionales del diámetro del centro.