



Porko Elite

para pulido térmico de ultra alta velocidad

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1.0 Descripción

El disco para abrillantar de ultra alta velocidad Porko Elite para mantenimiento de pisos está hecho de una mezcla de poliéster y fibras naturales de fabricación texturizada y no tejida.

2.0 Propiedades

Característica	Valor
Espesor	1 in 26 mm
Peso	29 osy 983 gsm
Tipo de Fibra	Poliéster Reciclado y pelo natural
Sistema de Mezclado	Entre cruzable a base agua
Aplicación del mezclado	Atomizado/ inmersión
Aplicación del Abrasivo	N/A
Abrasivo	N/A
Color	Mezcla Blanca/ Negro
Paquete	5 por caja*

*27" (68.58 cm) y 28" (71.12 cm) también disponibles en 2 por caja.

Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría haber pequeñas variaciones en las especificaciones y resultados. Por favor contacte a su representante de Americo en caso de duda o pregunta al respecto.

3.0 Uso

Este disco se utiliza para abrillantar/pulir acabados para piso, logrando un alto nivel de brillo. Recomendado para su uso en acabados de medios a duros. Ideal para máquinas de abrillantado de hasta 3000 RPM.

4.0 Construcción

El disco para abrillantar de ultra alta velocidad Porko Elite está hecho de poliéster 100% reciclado y fibras naturales con resinas a base de agua. Este disco está diseñado para ser utilizado por ambos lados.

5.0 Etiqueta

La etiqueta es para identificar claramente el producto, su medida y cantidades. La marca de Americo y marca propia están disponibles para este producto.

6.0 Iniciativas Ambientales

- Las fibras de poliéster utilizadas en nuestras fibras provienen 100% de material de desperdicio reciclado de consumo industrial.
- Las resinas utilizadas para el proceso de manufactura son de Látex base agua. No se utilizan resinas de Fenol-formaldehído en el proceso de mezclado de resinas.
- Los cartones y cajas de embarque contienen 45% de material reciclado.
- La planta de producción opera bajo aprobación de EPA de permiso de aire limpio.
- El tratamiento de aguas dentro de la empresa ha reducido en un 83% el flujo de desperdicio de agua.

7.0 Instrucciones de uso

Limpie el piso con un trapeador en seco antes de abrillantar. Utilice el disco hasta que logre el alto nivel de brillo deseado en el acabado. Limpie de nuevo el piso con un trapeador en seco para eliminar el polvo que se genera del abrillantado.

8.0 Cuidados del producto

Para prolongar la vida de este producto, lávelo con agua limpia a presión normal para eliminar la suciedad. Permita que el disco seque por completo antes de volver a usarlo.

9.0 Medidas

Medida de Disco (Diámetro) OD. +/- 0.06 pulgadas	Orificio del Centro
12 pulgadas	3.25 pulgadas
13 pulgadas	3.25 pulgadas
14 pulgadas	3.25 pulgadas
15 pulgadas	3.25 pulgadas
16 pulgadas	3.25 pulgadas
17 pulgadas	3.25 pulgadas
18 pulgadas	3.25 pulgadas
19 pulgadas	3.25 pulgadas
20 pulgadas	3.25 pulgadas
21 pulgadas	3.25 pulgadas
22 pulgadas	3.25 pulgadas
23 pulgadas	3.25 pulgadas
24 pulgadas	3.25 pulgadas
27 pulgadas	3.25 pulgadas
28 pulgadas	3.25 pulgadas

Medidas adicionales disponibles. Preguntar por disponibilidad en dimensiones adicionales del diámetro del centro.

Americo Manufacturing Company, Inc.

1-800-849-6287
www.americomfg.com

© 2015

Rev. 04/13/15
Especificaciones del producto disco para abrillantar de ultra alta velocidad
Porko Elite.