



# Disco Octopus Negro

Núm. 105 para trabajo extra pesado

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### 1.0 Descripción

El disco Octopus negra Núm. 105 para trabajo extra pesado está hecho de fibras de poliéster en un patrón denso, texturizado y no tejido. Las partículas abrasivas se distribuyen completamente y se adhieren a la construcción no tejida con un adhesivo durable.

### 2.0 Propiedades

Característica	Valor
Espesor	0.63 in 16 mm
Peso	47 osy 1594 gsm
Tipo de Fibra	Poliéster Reciclado
Sistema de Mezclado	Entre cruzable a base agua
Aplicación del Mezclado	Atomizado/ Inmersión
Aplicación del Abrasivo	Sí
Abrasivo	Sí
Color	Negro
Paquete	32 por caja*

\* Disponible en 4 bolsas de 8

*Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría haber pequeñas variaciones en las especificaciones y resultados. Por favor contacte a su representante de Americo en caso de duda pregunta al respecto.*

**Americo Manufacturing Company, Inc.**

1-800-849-6287

www.americomfg.com

© 2015

Rev. 4/25/2015  
Especificaciones del producto disco Octopus negro  
Núm. 105 para trabajo extra pesado.

### 3.0 Uso

Este disco está diseñado para la limpieza agresiva de pisos, frisos y esquinas. Elimina los acabados antiguos y la acumulación de cera.

### 4.0 Construcción

El disco Octopus negra Núm. 105 para trabajo extra pesado está construido con fibras de poliéster en conjunto con adhesivos sintéticos, los cuales no serán afectados notablemente por el agua o limpiadores utilizados en el mantenimiento de pisos estándar.

### 5.0 Etiqueta

La etiqueta es para identificar claramente el producto, su medida y cantidades. La marca de Americo y marca propia están disponibles para este producto.

### 6.0 Iniciativas Ambientales

- Las fibras de poliéster utilizadas en nuestras fibras provienen 100% de material de desperdicio reciclado de consumo industrial.
- Formulación Full Cycle™, para biodegradarse\* en una fracción del tiempo que le toma a los discos de piso convencionales una vez que se descartan en un tiradero activo.
- Las resinas utilizadas para el proceso de manufactura son de Látex base agua. No se utilizan resinas de fenol-formaldehído en el proceso de mezclado de resinas.
- Los cartones y cajas de embarque contienen 45% de material reciclado.
- La planta de producción opera conforme a un Permiso de aire limpio aprobado por la EPA
- El tratamiento de aguas dentro de la empresa ha reducido en un 83% el flujo de desperdicio de agua.

\* Para obtener más información o para ver los resultados de la prueba ASTM D5511, visite [www.AmericoFullCycle.com](http://www.AmericoFullCycle.com)

### 7.0 Instrucciones de Uso

Utilizar con agua o agente limpiador para limpieza de trabajo pesado.

### 8.0 Cuidados del Producto

Para prolongar la vida de este producto debe enjuagarse a fondo después de utilizarse.

### 9.0 Medidas

4.5 in. x 10 in. (11.43 x 25.4 cm)