



Glit/Microtron®

Disco CocoPad®

para Abrillantar con ultra alta velocidad

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1.0 Descripción

El disco CocoPad® esta fabricado con una mezcla de fibras de poliéster y fibras naturales con textura de fabricación no tejida.

2.0 Propiedades

Característica	Valor
Espesor	1.1 pulgada 28 mm
Peso	20 osy 983 gsm
Tipo de Fibra	Poliéster Reciclado
Sistema de Mezclado	Entre cruzable a base agua
Aplicación del mezclado	Atomizado/inmersión
Aplicación del Abrasivo	N/A
Abrasivo	N/A
Color	Canela Meteado
Paquete	5 por caja*

*28" Presentación con 2 piezas por caja
*27" Disponible en presentación con 5 o 2 piezas por caja

3.0 Uso

Este disco es utilizado para abrillantar acabados para piso logrando un alto nivel de brillo. Recomendado para ser utilizado en acabados suaves a medios. Excelentemente recomendado para abrillantados frecuentes. Ideal para maquinas de abrillantado de hasta 3000RPM.

4.0 Construcción

El disco CocoPad® esta hecho con fibras de poliéster 100% recicladas y fibras de coco naturales con resinas base agua. Este disco esta diseñado para ser utilizado por ambos lados.

5.0 Etiqueta

La etiqueta es para identificar claramente el producto, su medida y cantidades. La marca de Americo y marca propia están disponibles para este producto.

6.0 Iniciativas Ambientales

- Las fibras de poliéster utilizadas en nuestras fibras provienen 100% de material de desperdicio reciclado de consumo industrial.
- Full Cycle™, formulado para biodegradarse* en una fracción del tiempo que tardan los discos convencionales una vez desechados en un relleno sanitario activo.
- Las resinas utilizadas para el proceso de manufactura son de Látex base agua. No se utilizan resinas de Fenol-formaldehido en el proceso de mezclado de resinas.
- Los cartones y cajas de embarque contienen 45% de material reciclado
- La planta de producción opera bajo aprobación de EPA de permiso de aire limpio.
- El tratamiento de aguas dentro de la empresa ha reducido en un 83% el flujo de desperdicio de agua.

* Para obtener más información o para ver los resultados de la prueba ASTM D5511, visite www.americofullcycle.com

7.0 Instrucciones de Uso

Limpie el piso con un trapeador en seco antes de abrillantar. Utilice el disco hasta que logre el alto nivel de brillo deseado en el acabado. Limpie de nuevo el piso con un trapeador en seco para eliminar el polvo que se genera del abrillantado.

8.0 Cuidados del producto

Para prolongar la vida de este producto, deberá ser lavado con agua limpia a presión normal para remover suciedad. Permita que el disco seque por completo antes de volver a usarlo.

9.0 Medidas

Medida de Disco (Diámetro)	Orificio del Centro
OD. +/- 0.06 pulgadas	
17 pulgadas	3.25 pulgadas
18 pulgadas	3.25 pulgadas
19 pulgadas	3.25 pulgadas
20 pulgadas	3.25 pulgadas
21 pulgadas	3.25 pulgadas
22 pulgadas	3.25 pulgadas
23 pulgadas	3.25 pulgadas
24 pulgadas	3.25 pulgadas
27 pulgadas	3.25 pulgadas
28 pulgadas	3.25 pulgadas

Medidas adicionales disponibles.

Preguntar por disponibilidad en dimensiones adicionales del diámetro del centro.



Los productos Full Cycle® están certificados por Green Seal® por su innovación ambiental basada en la consideración más rápida en vertedero y 100% de contenido reciclado/fibra natural. GreenSeal.org/ GS20

Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría haber pequeñas variaciones en las especificaciones y resultados. Por favor contacte a su representante de Americo en caso de duda o pregunta al respecto.

Americo Manufacturing Company, Inc.

1-800-849-6287

www.americomfg.com

© 2020

Rev. 12/22/20
Disco CocoPad®