



Brossage Automatique Flamingo™

Tampon de Brossage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1.0 Description

Le Tampon de Brossage Automatique Flamingo™ est constitué de fibres de polyester dans une fabrication non tissée à texture ouverte. Les particules abrasives sont réparties dans tout le tampon et collées à la construction non tissée avec un adhésif robuste.

2.0 Propriétés

Propriété	Valeur
Épaisseur (nominal)	1 in 26 mm
Poids	28 osy 949g
Type de fibre	Polyester recyclé
Système de reliure	À base d'eau réticulable
Mode de liaison	Spray / Bain
Mode d'abrasion	Spray / Bain
Abrasif	Oui
Couleur	Rose
Contenu	5 par boîte*

* 5cm disponible en 2 par boîte

3.0 Utilisation

Utilisez avec des solutions de nettoyage de sols neutres pour enlever la saleté et les marques noires du talon. Ce tampon est également utilisé pour nettoyer les sols durs et sales, comme le béton, lorsqu'il est utilisé avec les produits chimiques de nettoyage appropriés. Idéal pour une utilisation sur des machines ayant une vitesse allant jusqu'à 350 tours / minute.

4.0 Fabrication

Le Tampon de Brossage Automatique Flamingo™ est composé de fibres de polyester et d'adhésifs synthétiques qui ne seront pas particulièrement affectés par l'eau ou les nettoyants utilisés dans l'entretien des sols. Les abrasifs utilisés dans ce produit sont synthétiques. Ce tampon a été conçu pour être utilisé des deux côtés.

5.0 Étiquetage

L'étiquetage consiste à identifier clairement le produit, la taille et la quantité. La marque Americo ou l'étiquette privé est disponible pour ce produit.

6.0 Initiatives Environnementales

- La fibre de polyester utilisée dans nos tampons provient à 100 % des déchets recyclés poste-consommation et industriels.
- Full Cycle®, fabriqué pour se biodégrader* en une fraction du temps qu'il faut aux coussins de sol conventionnels une fois jetés dans une décharge active.
- Les résines de latex à base d'eau sont utilisées dans le processus de fabrication. Aucune résine phénol-formaldéhyde n'est utilisée dans notre processus de liaison.
- Les cartons d'expédition contiennent au moins 45% de matériaux recyclés.
- L'usine fonctionne sous le permis de pureté de l'air approuvé par l'EPA.

* Pour plus de détails ou pour consulter les résultats du test ASTM D5511, visitez www.AmericoFullCycle.com

7.0 Mode d'emploi

Utilisez le tampon jusqu'à ce que les marques de terre et de talon soient retiré du sol. Ramassez la solution de nettoyage avec une vadrouille, un aspirateur humide ou un laveur automatique. Rincez le sol et laissez sécher avant le revêtement ou l'ouverture à la circulation. Utilisez un tampon de polissage Americo pour obtenir une brillance élevée.

8.0 Entretien du Produit

Pour prolonger la durée de vie de ce produit, il peut être lavé à l'aide d'un tuyau avec une buse de pulvérisation sous pression pour enlever la saleté.

9.0 Dimensions

Dimension du disque (Diamètre)	Trou Central
(D.E. ± 0,15cm)	
27,94cm	8,25cm
30,48cm	8,25cm
33,02cm	8,25cm
35,56cm	8,25cm
38,10cm	8,25cm
40,64cm	8,25cm
43,18cm	8,25cm
45,72cm	8,25cm
48,26cm	8,25cm
50,80cm	8,25cm
53,24cm	8,25cm
55,88cm	8,25cm
58,42cm	8,25cm
60,96cm	8,25cm
68,58cm	8,25cm

Dimension rectangulaire

35,56cm x 50,8cm
35,56cm x 60,96cm
35,56cm x 71,12cm
35,56cm x 81,28cm

Dimensions supplémentaires disponibles.

Vérifiez la disponibilité des dimensions supplémentaires du trou central.



Les produits Full Cycle® sont certifiés par Green Seal® pour l'innovation environnementale basée sur une biodégradation plus rapide dans des conditions d'enfouissement et 100 % de contenu recyclé / fibre naturelle. GreenSeal.org/GS20

Remarque: En raison des propriétés intrinsèques du matériau et des conditions d'utilisation variables, il peut y avoir de légères variations dans les spécifications et les résultats. Veuillez contacter Americo pour toute question ou préoccupation.

Americo Manufacturing Company, Inc.

1-800-849-6287

www.americomfg.com

© 2021

Rev. 8/2/21
Caractéristiques du produit Brossage Automatique Flamingo™