



MEZCLA AZUL NATURAL

Disco de Bruñido Suave

1.0 Descripción

El disco azul de mezclas naturales para ultra alta velocidad está construido de fibras de poliéster mezclado con fibras naturales con textura no tejida.

2.0 Propiedades

Característica	Valor
Espesor	1.1 pulgada 26 mm
Peso	31 osy 1051 gsm
Tipo de Fibra	Poliéster Reciclado y fibras naturales
Sistema de Mezclado	Entre cruzable a base agua
Aplicación del mezclado	Atomizado/inmersión
Aplicación del Abrasivo	N/A
Abrasivo	N/A
Color	Azul
Paquete	5 por caja*

*27" (68.58 cm) y 28" (71.12 cm) también disponibles en 2 por caja.



Los productos Full Cycle® están certificados por Green Seal® por su innovación ambiental basada en la consideración más rápida en vertedero y 100% de contenido reciclado/fibra natural. GreenSeal.org/ GS20

Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría haber pequeñas variaciones en las especificaciones y resultados. Por favor contacte a su representante de Americo en caso de duda o pregunta al respecto.

Americo Manufacturing Company, Inc.

1-800-849-6287

www.americomfg.com

2020

Rev. 12/04/20
Azul de mezclas naturales

3.0 Uso

Este disco se utiliza para el bruñido frecuente de acabado del piso con un alto brillo. Se recomienda su uso en acabados de suaves a medianos. Ideal para su uso en máquinas de velocidades de hasta 3000 rpm.

4.0 Construcción

El disco Azul de mezclas naturales para abrillatado está hecho 100% con fibras de poliéster reciclado y fibras naturales con resinas a base de agua. Este disco ha sido diseñado para su uso por ambos lados.

5.0 Etiqueta

La etiqueta es para identificar claramente el producto, su medida y cantidades. La marca de Americo y marca propia están disponibles para este producto.

6.0 Iniciativas Ambientales

- Las fibras de poliéster utilizadas en nuestras fibras provienen 100% de material de desperdicio reciclado de consumo industrial.
- Las resinas utilizadas para el proceso de manufactura son de Látex base agua. No se utilizan resinas de Fenol-formaldehído en el proceso de mezclado de resinas.
- Los cartones y cajas de embarque contienen 45% de material reciclado.
- La planta de producción opera bajo aprobación de EPA de permiso de aire limpio.

* Para obtener más información o para ver los resultados de la prueba ASTM D5511, visite www.americofullcycle.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

7.0 Instrucciones de Uso

Utilice un trapeador seco para quitar el polvo del piso antes de abrillantar. Utilice el disco hasta terminar de dar el alto brillo deseado. De nuevo utilice el trapeador en seco para quitar el polvo que surgió del abrillantado.

8.0 Cuidados del producto

Para prolongar la vida de este producto, deberá ser lavado con agua limpia a presión normal para remover suciedad. Permita que el disco seque por completo antes de ser utilizado de nuevo.

9.0 Medidas

Medida de Disco (Diámetro) Orificio del Centro
OD. +/- 0.06 pulgadas

12 pulgadas	3.25 pulgadas
13 pulgadas	3.25 pulgadas
14 pulgadas	3.25 pulgadas
15 pulgadas	3.25 pulgadas
16 pulgadas	3.25 pulgadas
17 pulgadas	3.25 pulgadas
18 pulgadas	3.25 pulgadas
19 pulgadas	3.25 pulgadas
20 pulgadas	3.25 pulgadas
21 pulgadas	3.25 pulgadas
22 pulgadas	3.25 pulgadas
23 pulgadas	3.25 pulgadas
24 pulgadas	3.25 pulgadas
27 pulgadas	3.25 pulgadas
28 pulgadas	3.25 pulgadas

Medidas adicionales disponibles.

Preguntar por disponibilidad en dimensiones adicionales del diámetro del centro.