



Porko Plus

para pulido térmico de ultra alta velocidad

1.0 Descripción

El disco Porko Plus de abrillantado para mantenimiento de pisos UHS esta fabricado con una mezcla de fibras de poliéster y fibras naturales con textura de fabricación no tejida.

2.0 Propiedades

Característica	Valor
Espesor	1.0 pulgada 26 mm
Peso	31 osy 1051 gsm
Tipo de Fibra	Poliéster Reciclado y pelo naturales
Sistema de Mezclado	Entre cruzable a base agua
Aplicación del mezclado	Atomizado/inmersión
Aplicación del Abrasivo	N/A
Abrasivo	N/A
Color	Mezcla Gris/Negro
Paquete	5 por caja*

*27" (68.58 cm) y 28" (71.12 cm) también disponibles en 2 por caja..



Los productos Full Cycle® están certificados por Green Seal® por su innovación ambiental basada en la consideración más rápida en vertedero y 100% de contenido reciclado/fibra natural. GreenSeal.org/ GS20

Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría haber pequeñas variaciones en las especificaciones y resultados. Por favor contacte a su representante de Americo en caso de duda o pregunte al respecto.

Americo Manufacturing Company, Inc.

1-800-849-6287

www.americomfg.com

© 2020

Rev. 12/18/20
Especificaciones del producto disco Porko Plus

3.0 Uso

Este disco es utilizado para abrillantar y pulir pisos con acabado con un alto nivel de brillo. Recomendado para usarse en acabados duros. Ideal para maquinas de abrillantado de hasta 3000 RPM.

4.0 Construcción

El disco Porko Plus para abrillantado de ultra alta velocidad esta hecho 100% de fibras de poliéster y fibras naturales con resinas base agua. Este disco esta diseñado para ser utilizado por ambos lados.

5.0 Etiqueta

La etiqueta es para identificar claramente el producto, su medida y cantidades. La marca de Americo y marca propia están disponibles para este producto.

6.0 Iniciativas Ambientales

- Las fibras de poliéster utilizadas en nuestras fibras provienen 100% de material de desperdicio reciclado de consumo industrial.
- Full Cycle™, formulado para biodegradarse* en una fracción del tiempo que tardan los discos convencionales una vez desechados en un relleno sanitario activo.
- Las resinas utilizadas para el proceso de manufactura son de Látex base agua. No se utilizan resinas de Fenol-formaldehído en el proceso de mezclado de resinas.
- Los cartones y cajas de embarque contienen 45% de material reciclado.
- La planta de producción opera bajo aprobación de EPA de permiso de aire limpio.

* Para obtener más información o para ver los resultados de la prueba ASTM D5511, visite www.americofullcycle.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

7.0 Instrucciones de uso

Limpie el piso con un trapeador en seco antes de abrillantar el piso. Utilice el disco para obtener un alto nivel de brillo. Limpie el piso con un trapeador en seco para quitar el polvo del abrillantado.

8.0 Cuidados del producto

Para prolongar la vida de este producto, deberá ser lavado con agua limpia a presión normal para remover suciedad. Permita que el disco seque por completo antes de volver a usarlo.

9.0 Medidas

Medida de Disco (Diámetro) Orificio del Centro

OD. +/- 0.06 pulgadas

12 pulgadas	3.25 pulgadas
13 pulgadas	3.25 pulgadas
14 pulgadas	3.25 pulgadas
15 pulgadas	3.25 pulgadas
16 pulgadas	3.25 pulgadas
17 pulgadas	3.25 pulgadas
18 pulgadas	3.25 pulgadas
19 pulgadas	3.25 pulgadas
20 pulgadas	3.25 pulgadas
21 pulgadas	3.25 pulgadas
22 pulgadas	3.25 pulgadas
23 pulgadas	3.25 pulgadas
24 pulgadas	3.25 pulgadas
27 pulgadas	3.25 pulgadas
28 pulgadas	3.25 pulgadas

Medidas adicionales disponibles.

Preguntar por disponibilidad en dimensiones adicionales del diámetro del centro.