



# Disco Octopus Azul

Núm. 102 para trabajo moderado

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### 1.0 Descripción

El disco Octopus azul Núm. 102 para trabajo moderado está hecho de fibras de poliéster en un patrón abierto, texturizado y no tejido. Las partículas abrasivas se distribuyen completamente y se adhieren a la construcción no tejida con un adhesivo durable.

### 2.0 Propiedades

Característica	Valor
Espesor	1 in 26 mm
Peso	40 osy 1356 gsm
Tipo de Fibra	Poliéster Reciclado
Sistema de Mezclado	Entre cruzable a base agua
Aplicación del Mezclado	Atomizado/ Inmersión
Aplicación del Abrasivo	Si
Abrasivo	Si
Color	Azul
Paquete	20 por caja*

\* Disponible en 4 bolsas de 5

*Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría haber pequeñas variaciones en las especificaciones y resultados. Por favor contacte a su representante de Americo en caso de duda o pregunta al respecto.*

**Americo Manufacturing Company, Inc.**

1-800-849-6287

www.americomfg.com

© 2015

Rev. 3/25/2015  
Especificaciones del producto disco Octopus azul  
Núm. 102 para trabajo moderado.

### 3.0 Uso

Este disco está diseñado para la limpieza de pisos, frisos y esquinas. Elimina la suciedad de la superficie incluyendo las marcas negras de suelas. Este disco universal también es ideal para la limpieza general en cocinas.

### 4.0 Construcción

El disco Octopus azul Núm. 102 para trabajo moderado está construido con fibras de poliéster en conjunto con adhesivos sintéticos, los cuales no serán afectados notablemente por el agua o limpiadores utilizados en el mantenimiento de pisos estándar.

### 5.0 Etiqueta

La etiqueta es para identificar claramente el producto, su medida y cantidades. La marca de Americo y marca propia están disponibles para este producto.

### 6.0 Iniciativas Ambientales

- Las fibras de poliéster utilizadas en nuestras fibras provienen 100% de material de desperdicio reciclado de consumo industrial.
- Formulación Full Cycle™, para biodegradarse\* en una fracción del tiempo que le toma a los discos de piso convencionales una vez que se descartan en un tiradero activo.
- Las resinas utilizadas para el proceso de manufactura son de Látex base agua. No se utilizan resinas de fenol-formaldehído en el proceso de mezclado de resinas.
- Los cartones y cajas de embarque contienen 45% de material reciclado.
- La planta de producción opera conforme a un Permiso de aire limpio aprobado por la EPA
- El tratamiento de aguas dentro de la empresa ha reducido en un 83% el flujo de desperdicio de agua.

\* Para obtener más información o para ver los resultados de la prueba ASTM D5511, visite [www.AmericoFullCycle.com](http://www.AmericoFullCycle.com)

### 7.0 Instrucciones de Uso

Utilizar con agua o agente limpiador para limpieza de trabajo pesado.

### 8.0 Cuidados del Producto

Para prolongar la vida de este producto debe enjuagarse a fondo después de utilizarse.

### 9.0 Medidas

4.5 in. x 10 in. (11.43 x 25.4 cm)