



Disco Buckaroo Pelo Natural

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1.0 Descripción

El disco Buckaroo Pelo Natural esta fabricado de una mezcla de fibras de poliéster y fibras naturales con textura de fabricación no tejida.

2.0 Propiedades

| Característica | Valor |
|---|---|
| Espesor | 1.1 in 28 mm |
| Peso (Disco 16") | 0.46 lb 207 gramos |
| Tipo de Fibra | Poliéster y Pelo Natural |
| Peso de la Fibra | 18 oz/yd ² 610 g/m ² |
| Peso promedio de minerales (Disco de 16") | 0.11 lb 51.0 gramos |
| Sistema de Mezclado | Entre cruzable a base agua |
| Aplicación del mezclado | Atomizado/ inmersión |
| Aplicación del Abrasivo | N/A |
| Abrasivo | N/A |
| Color | Mezcla de Blanco / Negro |
| Paquete | 5 por caja* |

*28" Presentación con 2 piezas por caja

*27" Disponible en presentación con 5 o 2 piezas por caja

Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría haber pequeñas variaciones en las especificaciones y resultados. Por favor contacte a su representante de Americo en caso de duda o pregunta al respecto.

Americo Manufacturing Company, Inc.

1-800-849-6287

www.americomfg.com

© 2014

Rev. 7/11/2014
Disco Buckaroo Pelo Natural

3.0 Uso

Este disco es utilizado para abrillantar acabados para piso. Logrando un alto nivel de brillo. Recomendado para ser utilizado en acabados medios a duros. Excelente disco para abrillantado frecuente. Ideal para maquinas de abrillantado de hasta 3000RPM.

4.0 Construcción

El disco Buckaroo de Pelo Natural esta hecho de fibras de poliéster 100% recicladas y de fibras naturales con resinas base agua. Este disco esta diseñado para ser utilizado por ambos lados.

5.0 Etiqueta

La etiqueta es para identificar claramente el producto, su medida y cantidades. La marca de Americo y marca propia están disponibles para este producto.

6.0 Iniciativa "Verde"

- Las fibras de poliéster utilizadas en nuestras fibras provienen 100% de material de desperdicio reciclado de consumo industrial.
- Las resinas utilizadas para el proceso de manufactura son de Látex base agua. No se utilizan resinas de Fenol-formaldehido en el proceso de mezclado de resinas.
- Los cartones y cajas de embarque contienen 45% de material reciclado.
- La planta de producción opera bajo aprobación de EPA de permiso de aire limpio.
- El tratamiento de aguas dentro de la empresa ha reducido en un 83% el flujo de desperdicio de agua.

7.0 Instrucciones de Uso

Limpie el piso con un mop en seco antes de abrillantar. Utilice el disco hasta que logre el alto nivel de brillo deseado en el acabado. Limpie de nuevo el piso con un mop en seco para eliminar el polvo que se genera del abrillantado.

8.0 Cuidados del producto

Para prolongar la vida de este producto, deberá ser lavado con agua limpia a presión normal para remover suciedad. Permita que el disco seque por completo antes de volver a usarlo.

9.0 Medidas

Medida de Disco (Diámetro) Orificio del Centro
OD. +/- 0.06 pulgadas

| | |
|-------------|---------------|
| 17 pulgadas | 3.25 pulgadas |
| 18 pulgadas | 3.25 pulgadas |
| 19 pulgadas | 3.25 pulgadas |
| 20 pulgadas | 3.25 pulgadas |
| 21 pulgadas | 3.25 pulgadas |
| 22 pulgadas | 3.25 pulgadas |
| 23 pulgadas | 3.25 pulgadas |
| 24 pulgadas | 3.25 pulgadas |
| 27 pulgadas | 3.25 pulgadas |
| 28 pulgadas | 3.25 pulgadas |

Medidas adicionales disponibles.

Preguntar por disponibilidad en dimensiones adicionales del diámetro del centro.