



# Super Polissage Blanc

## Super tampon de polissage

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

#### 1.0 Description

Le tampon d'entretien des sols Polissage Blanc est constitué de fibres de polyester dans une fabrication non tissé à texture dense avec un adhésif solide.

#### 2.0 Propriétés

Propriété	Valeur
Épaisseur (nominal)	1 in 26 mm
Poids	24 osy 814g
Type de fibre	Polyester recyclé
Système de reliure	À base d'eau réticulable
Mode de liaison	Spray
Mode d'abrasion	N/A
Abrasif	N/A
Couleur	Blanc
Contenu	5 par boîte*

\* 68,5cm aussi disponible en 2 par boîte

#### 3.0 Utilisation

Ce tampon extra fin a été conçu pour le polissage des sols propres et secs. Utilisez-le à sec ou avec des produits chimiques de restauration, pour donner un aspect mouillé brillant aux sols récemment finis. Pour une utilisation sur les machines à plancher électriques standards, les machines à ultra haute vitesse, les autolaveuses orbitales et les autolaveuses automatiques. Idéal pour les machines dotées d'une vitesse allant jusqu'à 3000 tr/min.

#### 4.0 Fabrication

Le Tampon de Polissage Rouge est composé à 100 % de fibres de polyester recyclées et de résines à base d'eau. Ce coussin a été conçu pour être utilisé sur les deux côtés.

#### 5.0 Étiquetage

Le tampon de polissage blanc est fabriqué à partir de fibres de polyester 100 % recyclées et de résines à base d'eau. Ce produit est conçu pour être reversible.

#### 6.0 Initiatives Environnementales

- La fibre de polyester utilisée dans nos tampons provient à 100 % des déchets recyclés poste-consommation et industriels.
- Full Cycle®, fabriqué pour se biodégrader\* en une fraction du temps qu'il faut aux coussins de sol conventionnels une fois jetés dans une décharge active.
- Les résines de latex à base d'eau sont utilisées dans le processus de fabrication. Aucune résine phénol-formaldéhyde n'est utilisée dans notre processus de liaison.
- Les cartons d'expédition contiennent au moins 45% de matériaux recyclés.
- L'usine fonctionne sous le permis de pureté de l'air approuvé par l'EPA.

\* Pour plus de détails ou pour consulter les résultats du test ASTM D5511, visitez [www.AmericoFullCycle.com](http://www.AmericoFullCycle.com)

#### 7.0 Mode d'emploi

Balayez ou époussetez les sols avant de les polir. À utiliser sur un sol propre et sec. Peut être utilisé à sec ou avec des produits chimiques de restauration.

#### 8.0 Entretien du Produit

Pour prolonger la durée de vie de ce produit, il doit être lavé à l'aide d'un tuyau avec un pulvérisateur de nettoyage pour enlever la saleté. Pour dissoudre les saletés lourdes ou pour la finition, ce tampon peut être trempé dans un détergent ou dilué dans une solution de décapage avant le lavage.

#### 9.0 Dimensions

**Dimension du disque (Diamètre) Trou Central**  
(D.E. ± 0,15cm)

19,68cm	8,25cm
24,13cm	8,25cm
25,40cm	8,25cm
27,94cm	8,25cm
30,48cm	8,25cm
33,02cm	8,25cm
35,56cm	8,25cm
38,10cm	8,25cm
40,64cm	8,25cm
43,18cm	8,25cm
45,72cm	8,25cm
48,26cm	8,25cm
50,80cm	8,25cm
53,34cm	8,25cm
55,88cm	8,25cm
58,42cm	8,25cm
60,96cm	8,25cm
68,58cm	8,25cm
71,12cm	8,25cm

**Dimension rectangulaire**

30,48cm x 45,72cm
35,56cm x 50,8cm
35,56cm x 60,96cm
35,56cm x 71,12cm
35,56cm x 81,28cm

Dimensions supplémentaires disponibles.

Vérifiez la disponibilité des dimensions supplémentaires du trou central.



Les produits Full Cycle® sont certifiés par Green Seal® pour l'innovation environnementale basée sur une biodégradation plus rapide dans des conditions d'enfouissement et 100 % de contenu recyclé / fibre naturelle. [GreenSeal.org/GS20](http://GreenSeal.org/GS20)

Remarque : En raison des propriétés intrinsèques du matériau et des conditions d'utilisation variables, il peut y avoir de légères variations dans les spécifications et les résultats. Veuillez contacter Americo pour toute question ou préoccupation.

**Americo Manufacturing Company, Inc.**

1-800-849-6287

[www.americomfg.com](http://www.americomfg.com)

© 2021

Rev. 4/5/2021  
Caractéristiques du produit Super Polissage Blanc